



deckende Farbtöne
lösemittelfrei
auf Ölbasis



Lieferumfang

- 750 ml Farbe • 1 Paar Handschuhe • 40 mm breiter Pinsel
- 2 Holzstäbe zum Aufrühen der Farbe
- Pflegeanleitung

Geeignet für

- naturlässige Produkte im Innen- und Außenbereich.

Anwendung / Verarbeitung

- Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei und trocken sein (evtl. geschliffen).
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Überarbeitbar nach ca. 8 Std. Endhärte wird erst nach 10 Tagen erreicht. Während dieser Zeit schonend behandeln. Die Trocknung erfolgt durch Sauerstoffaufnahme (Oxidation) mit produkttypischem Geruch, daher während der Trocknungszeit auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.
- Trockenzeit mind. 8 – 12 Std. (witterungsabhängig) und in dieser Zeit Feuchtigkeitsbelastungen vermeiden.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
- Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen. Super-Decklasur kann durch spritzen, rollen oder tauchen verarbeitet werden. Alte, noch tragende Anstriche lassen sich in der Regel überstreichen. Für eine bestmögliche Haltbarkeit: Innen 2 Anstriche und außen 3 Anstriche vornehmen. Der Anstrich ist staubtrocken nach ca. 3 Std., verblockungsfrei nach 8 – 24 Std. (Bei nasskalter Witterung oder hoher Luftfeuchtigkeit kann sich die Trockenzeit verzögern), überstreichbar nach 5 – 8 Std. Super-Decklasur ist in der Dose milchig, trocknet aber im angegebenen Farbton auf.

Verbrauch

Ca. 60 – 85 ml/m², d. h. 1 Liter Super-Decklasur reicht für ca. 12– 15 m² Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des Anstriches. Reinigung / Lagerung Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife. Kühl, aber frostfrei.

Wichtige Hinweise

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammenmischen. Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden.

Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

Farblos nur

in Verbindung mit farbigem Anstrich verwenden (UV-Schutz).

ASN-Nr.: 080112. EUGrenzwert für das Produkt (A/f): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 5 g/l.

Inhaltsstoffe

Veredelte emulgierte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Wasser, Pigmente, blei- und cobaltfreie Trockenstoffe, Topfkonservierung (MIT/ BIT;

Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).

Paketmaße L 20 × B 20 × H 21 cm / 1 kg