

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	ISC GmbH
Modellkennung	KGH 4200
Energieeffizienzklasse	A
Direkte Wärmeleistung	4,2 kW
Indirekte Wärmeleistung	1,4 kW
Energieeffizienzindex	89
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Nennwärmeleistung)	100,0 %
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Mindestlast)	100,0 %
Besondere Vorkehrungen	<p>Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät. • Stellen Sie den Heizer mit einem Mindestabstand von 1 m zu Raumheizungen, Herden und ähnlichen Wärmequellen auf. Stellen Sie den Heizer mit der Vorderseite nicht näher als 2 m und mit den Seiten und der Rückwand nicht näher als 1 m zu brennbaren Materialien (insbesondere Vorhänge, Stoffe, Papier etc.) auf. • Führen Sie vor jeder Inbetriebnahme eine Dichtheitsprüfung gemäß Betriebsanleitung durch, um festzustellen, ob sämtliche gasführende Komponenten dicht sind. • Decken Sie den betriebenen Heizer niemals ab – Brandgefahr! Verwenden Sie den Keramik- Gasheizer nur in trockenen, sauberen und gut belüfteten Räumen mit mind. 84 m³ Rauminhalt. Eine dauerhafte Be- und Entlüftung ins Freie ist notwendig. Räume mit mehr als einem 1-fachen Luftwechsel pro Stunde und nicht fugendichten Fenstern und Türen gelten als gut belüftet. Diese Räume müssen mindestens 1 Fenster haben, das geöffnet werden kann, oder eine Tür, die unmittelbar ins Freie führt. • In Deutschland</p>