



## LATEXFARBE MATT

weiß

für den Innen- und Außenbereich

wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363

scheuer- und wetterbeständig

strapazierfähig

**DIN EN 13300:**

Nassabriebklasse 2

Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 bei 7m<sup>2</sup>/l



**Beschreibung:**

Wetterbeständige Kunststoff-Latexfarbe.  
Hochdeckende, matte Dispersionsfarbe für strapazierfähige Innenanstriche auf Relief- und Prägetapeten sowie Glasfaserdekortapeten mit höchsten Ansprüchen. Scheuerbeständig und leicht zu reinigen. Auch geeignet für witterbeständige Fassadenanstriche, gut sauber haltend, sehr ergiebig, leichte Verarbeitung, spritzarm bei der Rollenapplikation, Airless-spritzbar. Lösemittelfrei und geruchsarm.

**Lichtbeständigkeit:**

sehr gut

**Wetterbeständigkeit:**

Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363

**Verträglichkeit:**

ist mit allen Voll- und Abtönfarben mischbar

**Verwendungszweck:**

Besonders gut geeignet für hoch strapazierfähige, Innenanstriche auf Glasfaserdekorgewebe, Relief- und Prägetapeten. Zur witterfesten Beschichtung auf Putz, Beton, Faserzement. Wenig füllend, nicht schlämmand.

**ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK**

Vor Gebrauch Kennzeichnung lesen!

Das Produkt muss vor Gebrauch gut aufgerührt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und kreidende Altanstriche sind zu entfernen und abgewaschene Untergründe mit Tiefgrund LF zu verfestigen. Neue Putz- oder Betonuntergründe sind ebenfalls mit Tiefgrund zu grundieren.

**1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton, innen und außen**

- Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- Kritische Untergründe entsprechend grundieren bzw. verfestigen.
- 1 x vorstreichen mit Latexfarbe 15 % Wasser verdünnt.
- 1 - 2 x unverdünnt auftragen

**2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich**

- Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- Kritische Untergründe entsprechend grundieren bzw. verfestigen.
- 1 - 2 Deckanstriche unverdünnt.

**Ergiebigkeit:**

ca. 6 – 7 m<sup>2</sup>/litr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

**Dichte:** 1,50 bis 1,54

**Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen:**

Wasser

**Werkzeug:**

Farbrolle, Flachpinsel, Airless spritzbar

**Reinigung der Werkzeuge:**

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

**Trockenzeit:** (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken/grifffest: nach ca. 2 – 3 Stunden  
überarbeitbar: nach ca. 8 Stunden  
durchgetrocknet: ---

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

**Inhaltsstoffe:**

Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, carbonatische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel: 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benziso-thiazol-3-(2H)-on, Zinkpyrithion. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188.

**VOC-Gehalt:**

EU-Grenzwert für Latexfarbe (Kat.A/a) 30 g/l (2010).

Latexfarbe enthält maximal 1 g/l VOC.

**WGK:** 1

**GISBAU-Code:** M-DF 01

**GEFARENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE**

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarme Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen – bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen - bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser absprühen - nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden - bei der Arbeit geeignete Schutzbekleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen - nicht unter + 5°C verarbeiten - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altłacke abgeben - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle technische Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.

**Farbtöne**

Weiß

**Verpackungsgrößen:**

2,5 L ; 5 L ; 10 L

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.