

## BAD- & KÜCHENFARBE

für den Innenbereich

weiß/matt

DIN EN 13300:

Nassabriebklasse 2

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen!**



### Beschreibung:

Gebrauchsfertige sehr ergiebige Dispersionsfarbe, enthält einen Filmschutz mit pilztötenden (fungiziden) Eigenschaften. Wirkstoff: 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat. Das Wasser aus der Reinigung von Arbeitsgeräten darf nicht in den Boden oder in Oberflächengewässer gelangen. Bad und Küchenfarbe ist eine weiße, matte lösemittelfreie Dispersionsfarbe, Sie ist leicht zu verarbeiten, gut deckend bei hoher Diffusionsfähigkeit.

### Lichtbeständigkeit:

sehr gut

### Wetterbeständigkeit:

für den Außenbereich nicht geeignet

### Verträglichkeit

Kann bis zu 10 % mit Vollton- und Abtönfarben gemischt werden. Nicht mit anderen Wandfarben mischen, da sonst die schimmelhemmende Wirkung nicht mehr gegeben ist.

### Verarbeitungstemperatur:

nicht unter +5°C verarbeiten

### Verwendungszweck:

Sehr gut geeignet zur Renovierung und für Neuanschläge von Innenwänden in Feuchträumen, auch für den Einsatz in Räumen mit ungenügenden Belüftungsmöglichkeiten. Geeignete Untergründe sind Innenputze, Beton, Kalksandstein, Raufasertapeten und Prägetapeten aus Papier, Ausbauplatten aus Gipskarton, Hartfaser, Pressspan oder Hartschaum.

### ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Vorhandenen Pilz- und Schimmelbefall durch Bürsten, Abkratzen oder Abwaschen, ggf. mit fungizider Waschlösung (Grünbelagsentferner o.ä.) restlos entfernen. Nicht tragfähige und blätternde Altanstriche entfernen. Leimfarben und kreidende Oberflächen restlos abwaschen. Kritische und stark saugende Untergründe mit Putz- oder Tiefengrund (lösemittelfrei) grundieren. Bad und Küchenfarbe gut aufröhren und gleichmäßig verteilen. Für den Grundanstrich wird Bad und Küchenfarbe mit bis zu 10 % Wasser verdünnt. Nach ca. 4 – 6 Stunden 1 bis 2 Deckanstriche unverdünnt auftragen.

### Ergiebigkeit:

ca. 6 m²/ltr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Dichte: ca. 1,5 g/cm³

### Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen

Wasser

### Werkzeug:

Farbrolle, Flachpinsel

### Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

### Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei

### Trockenzeit:

(bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken/grifffest:	nach ca. 2 – 3 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 4 – 6 Stunden
durchgetrocknet:	---

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

### Inhaltsstoffe:

Kunststoffdispersion, Titandioxid, Füllstoff, Wasser, Additive, fungizide Wirkstoffe: 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat, Zinkpyritthion. Konservierungsmittel: 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3-(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188.

### VOC-Gehalt:

Der EU-Grenzwert für Bad- & Küchenfarbe (Kat.A/a) 30 g/l (2010). Bad- & Küchenfarbe enthält max. 4 g/l VOC.

### WGK: 1

GISBAU-Code: M-DF 01

### GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE

Kühl, jedoch frostfrei lagern - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten - Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen - bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen - bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden - bei der Arbeit geeignete Schutzbekleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen - nicht unter + 5°C verarbeiten - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altłacke abgeben - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle technische Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.

### Farbtöne

Weiß

### Verpackungsgrößen:

5 L

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.