

# PARKETTLACK 2in1 GLÄNZEND

Grund- und Deckanstrich in einem Arbeitsschritt  
 wasserverdünnbar/umweltfreundlich  
 dauerelastisch/strapazierfähig  
 schnell trocknend/blockfest  
 leicht zu verarbeiten und sehr guter Verlauf  
 licht- und wetterbeständig



<p><b>Beschreibung:</b>                  Wasserverdünnbare, farblose, glanzstabile Acrylat-Copolymerdispersion. Geruchsarm, da schadstoff- und lösungsmittelarm. Glasklar auf trocknender, dauerelastischer Grund- und Deckanstrich mit hervorragender Licht- und Wetterbeständigkeit. Strapazierfähiger Anstrich mit sehr guter Chemikalien- und Reinigungsmittelbeständigkeit. Eine schnelle Trocknung ermöglicht eine frühe Schleifbarkeit der Zwischenanstriche.</p> <p><b>Lichtbeständigkeit:</b>                  sehr gut</p> <p><b>Wetterbeständigkeit:</b>                  Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18 363</p> <p><b>Verträglichkeit:</b>                  nicht mit anderen Produkten mischen</p> <p><b>Verwendungszweck:</b>                  Besonders geeignet zum Versiegeln von Kork-, Parkett- und Holzfußböden, Holztreppen sowie Möbeln</p> <p><b>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK</b>                  Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!                  Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und rostfrei sowie tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstrichteile sind zu entfernen. Haftende Altanstriche sind gut anzuschleifen (Staubmaske tragen). Vor Gebrauch gut aufrühren. Das Produkt ist zum Streichen, Rollen oder Spritzen geeignet.</p> <p>a) Untergrund entsprechend vorbehandeln                  b) 1 – 2 Grundanstriche ca. 5 % mit Wasser verdünnt                  c) nach 6 Stunden Zwischenanstriche anschleifen (Staubmaske tragen)                  d) 2 – 3 Deckanstriche mit Parkettlack 2in1 unverdünnt</p> <p><b>Ergiebigkeit:</b>                  ca. 12 m<sup>2</sup>/litr., bei einem Anstrich, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes</p> <p><b>Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen:</b>                  Wasser</p> <p><b>Werkzeug:</b>                  Acrylpinsel, kurzflorige Nylonrolle</p> <p><b>Reinigung der Werkzeuge:</b>                  sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife</p>	<p><b>Trockenzeit:</b> (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)</p> <table border="0"> <tr> <td>staubtrocken/griffest:</td> <td>nach ca. 1 Stunden</td> </tr> <tr> <td>überarbeitbar/schleifbar:</td> <td>nach ca. 6 Stunden</td> </tr> <tr> <td>durchgetrocknet:</td> <td>nach ca. 24 Stunden</td> </tr> <tr> <td>voll belastbar:</td> <td>nach ca. 5 Tagen</td> </tr> </table> <p>Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p> <p><b>Inhaltsstoffe:</b>                  Acrylat-Copolymerdispersion, Wasser, Additive, Glykolether, Konservierungsmittel 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3-(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188.</p> <p><b>VOC-Gehalt:</b>                  EU-Grenzwert für Parkettlack 2in1 (Kat.A/e) 130 g/l (2010).                  Parkettlack 2in1 enthält max. 80 g/l VOC.</p> <p><b>WGK:</b> 1  <b>GISBAU-Code:</b> M-KH 01</p> <p><b>GEFÄHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE</b>                  - kühl, jedoch frostfrei lagern - nicht bei Temperaturen unter + 8 °C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten - Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen - bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden - während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen - bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erreich gelangen lassen - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, erhältlich bei Ihrem Händler.</p> <p><b>Farbtöne</b>                  Farblos</p> <p><b>Verpackungsgrößen:</b>                  750 ml ; 2,5 L</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>	staubtrocken/griffest:	nach ca. 1 Stunden	überarbeitbar/schleifbar:	nach ca. 6 Stunden	durchgetrocknet:	nach ca. 24 Stunden	voll belastbar:	nach ca. 5 Tagen
staubtrocken/griffest:	nach ca. 1 Stunden								
überarbeitbar/schleifbar:	nach ca. 6 Stunden								
durchgetrocknet:	nach ca. 24 Stunden								
voll belastbar:	nach ca. 5 Tagen								