

RAUMCOLOR

Dispersions-Innenwandfarbe
 gut füllend
 gut deckend
 wasserdampfdiffusionsfähig
 spritzarm bei Rollenapplikation
DIN EN 13300
 Nassabriebklasse 3



<p>Beschreibung: Fertig abgetönte Kunststoff-Dispersionsfarbe. Gut deckende Wand- und Deckenfarbe in Handwerkerqualität. Spritzarm bei der Rollenapplikation. Leicht zu verarbeitende, gut haftende Innenwandfarbe. Airless-spritzbar, wasserdampfdiffusionsfähig. Gestrichene Räume können schnell wieder bewohnt und genutzt werden, da weder bei der Applikation noch bei der Trocknung Geruchsbelästigung durch Emissionen auftreten.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken/griffest: nach ca. 2 – 3 Stunden überarbeitbar: nach ca. 4 – 6 Stunden durchgetrocknet: --- Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p>Lichtbeständigkeit: für innen Wetterbeständigkeit: für den Außenbereich nicht geeignet Verträglichkeit ist mit allen Voll- und Abtönfarben mischbar</p>	<p>Inhaltsstoffe: Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, anorganische/organische Pigmente, carbonatische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel gemäß RAL UZ102 „Blauer Engel“: 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benziso-thiazol-3-(2H)-on, Zinkpyrithion. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188.</p> <p>VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Raumcolor (Kat.A/a) 30 g/l (2010). Raumcolor enthält maximal 1 g/l VOC</p>
<p>Verwendungszweck: Besonders gut geeignet für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, auf Putzflächen aller Art, auch für Dämm- und Dekorationsplatten sowie für Raufaser.</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und k Reidende Altanstriche sind zu entfernen und abgewaschene Untergründe mit Putzgrund LF oder Tiefgrund LF zu verfestigen. Neue Putz- oder Betonuntergründe sind ebenfalls mit Putz- oder Tiefgrund LF zu grundieren. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.</p> <p>1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton, innen</p> <ol style="list-style-type: none"> Untergrund entsprechend vorarbeiten Kritische Untergründe entsprechend grundieren Voranstrich mit Raumcolor mit ca. 10 % Wasser verdünnt. ein Deckanstrich unverdünnt <p>2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich</p> <ol style="list-style-type: none"> Untergrund entsprechend vorarbeiten je nach Untergrundbeschaffenheit 1 - 2 Anstriche mit Raumcolor 	<p>WGK: 1</p> <p>GISBAU-Code: M-DF 01</p> <p>GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen – bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen - bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden - bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen - nicht unter + 5°C verarbeiten - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - beachten Sie bitte die in unserer Produktionsformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle technische Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.</p>
<p>Ergiebigkeit: ca. 5 - 6 m²/litr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen kann mit Wasser bis zu 10 % verdünnt werden Werkzeug: Farbrolle, Flachpinsel Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife</p>	<p>Farbtöne Lt. Farbtonliste</p> <p>Verpackungsgrößen: 5 L ; 10 L</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>